

# UC4系列电铃

## 产品用途

UC(Z)4型电铃，系属内击式电铃，声音清晰悦耳，适用于交流380V、直流220伏及以下电路中，应用在室内作为音响讯号和报警所用。



## 选型指南

UC	Z	4	□	□
产品型号		设计代号	电铃铃径	额定电压
内击式电铃	无：交流 Z：直流		55	12、24、
			75	36、48、
			100	110、127、
			150	220、380

## 正常工作条件

- 周围环境温度不高于 +40℃，不低于 -40℃；
- 空气相对湿度不大于 85%；
- 单次持续工作时间不宜超过 3 分钟；
- 工作电压在 ± 10% 额定电压范围内均能正常工作；
- 绝缘电阻不低于 20MΩ；
- 在无易爆、无腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃（包括导电尘埃）环境中使用；
- 在没有雨雪侵袭的地方使用。

## 规格与参数

型号	额定电压（伏）	铃径(mm)	音响强度(dB)	耗功(W)
UC4-55	75、24、36、48、110 127、220、380	55	65	10
UC4-75		75	70	10
UC4-100		100	75	20
UC4-150		150	80	20
UCZ4-75	75、24、36、48、110 127、220	75	75	10
UCZ4-100		150	80	20

## 订货须知

订货时须说明电铃铃碗直径、电流类别、额定电压、数量等参数。例如订购电铃铃碗直径为 55mm(2寸)，AC220V，数量100只。可写为：电铃UC4-55mm(2寸) 220V 100只。